

簡介

USHIO TAIWAN UT-400 系列閘門式 UV 烘箱主要用於各種 UV 樹脂·UV 油墨的乾燥。機器具有電子式閘門控制，能夠根據照射時間做閘門關閉，防止物件被照射及燈光外露問題。

UT-400 箱體空間大，能夠放置較大的物件，且產品能夠隨隔板做高低調整。

規格

型號	CUM-15120U*/TW	CUH-15120U*/TW
電壓	220 VAC 50/60HZ	
燈泡功率	1000W	
UV 照度*	55~85mW/cm ²	
主波長	365nm	254nm / 365nm
燈泡平均壽命	1000 hr	2000 hr
出光方式	手動或計時	
計時範圍	0.1 sec – 999.9 hr	
置物尺寸	WXHxD=380 X 350 X350 mm	
外觀尺寸	WXHxD=460 X 630 X450 mm	
重量	40Kg	
燈泡型號	CUM-15120U0/TW CUM-15120U1/TW	CUH-15120U0/TW CUH-15120U1/TW

*量測條件為燈源高度距離照度計 100mm, 以 UIT-250/UVD-C365 照度計量測

特色

1. 電控閘門設計

UT-400 閘門式烘箱採用電控閘門機構，不需外接氣源。特殊閘門設計，能夠隔絕 UV 光線並保持散熱性。

2. 高度可調整

UT-400 閘門式烘箱內部空間大，並可透過層板調整物件高度至 350mm。

3. 數位計時設定

UT-400 閘門式烘箱透過操作面板可設定照射時間，方便定量照射時間。面板有燈管使用時數記錄。

4. 高效能 UV 燈管

UT-400 閘門式烘箱配備高效能 UV 燈管，可選擇 Metal Halide 燈管或水銀燈管。